



# BON DE COMMANDE **OPEN RACKSEN** By Alsentech

Document à nous retourner rempli et signé accompagné de votre règlement à l'ordre de : **Alsentech**  
 85 Allée Charles de Fitte- A143- 31300 Toulouse - France  
 Tel : 33 - (0)5.61.00.83.42 - Fax : 33 - (0)5.61.00.83.43 - www.racksen.com - info@racksen.com  
 SARL au capital de 46000€ - RCS Toulouse 441 455 532 00024 - APE 300C - TVA intracom : FR 00 441 455 532

	Sans onduleur	Avec onduleur intégré
<b>Modèle constructeur</b>	<b>OR350BY</b>	<b>OR350UY</b>
<b>Dimensions</b>	<b>Hauteur : 18cm (4U) - Largeur : 48cm (19") - Profondeur : 41,5cm</b>	
<b>Poids</b>	<b>12 kg</b>	<b>15 kg</b>
<b>Matériau/couleur</b>	<b>Acier galvanisé à fleurage masqué - face avant peinte (Jaune lumineux)</b>	
<b>Prises alimentation arrières</b>	<b>1 IEC320 mâle entrée 230V protégée par 2 fusibles rapides 1 IEC320 mâle sortie 230V vers alimentation ATX protégée par parafoudre et ondulée 2 prises de courant standard français 2P + terre, protégées par parafoudre</b>	
<b>Protection parafoudre</b>	<b>Protection en mode commun et différentiel - Visualisation de l'état du parafoudre par voyant</b>	
<b>Onduleur</b>	-	<b>Intégré, line Interactive autonomie 4/8min</b>
<b>Alimentation</b>	<b>Fortron 350W PFC - connecteur PIV</b>	<b>Fortron 350W PFC - connecteur PIV</b>
<b>Emplacements disponibles en façade pour périphériques</b>	<b>Logements 5,25" : 1 horizontal /3 verticaux 1 logement 3"1/2 en face avant</b>	<b>Logements 5,25" : 1 horizontal /2 verticaux</b>
<b>Emplacements disponibles en internes pour périphériques</b>	<b>2 emplacements pour disque 3,5" + 1 emplacement mixte pour disque 3,5" ou 2,5"</b>	
<b>Commandes en façade</b>	<b>1 bouton POWER métal + voyant POWER incorporé (vert), 1 bouton RESET en retrait</b>	
<b>Sorties slot</b>	<b>7 emplacements avant, 1 emplacement arrière</b>	
<b>Aération arrière du boîtier</b>	<b>Ventilateur 120x120 ball bearing alimenté par prise 3 broches (carte mère) : 34dB + filtre aluminium + ensemble de filtre antipoussière démontable</b>	
<b>Montage carte mère</b>	<b>Type ATX/Full ATX (jusqu'à 13"/33cm de profondeur sans HD internes)</b>	
<b>Accessoires livrés</b>	<b>1 kit de visserie interne, 1 kit de brackets, 2 poignées (aluminium, résistance 50 kg) 1 kit CEM (contact pour isolation des cartes filles et des brackets à monter) 1 câble alimentation 2m, 2 fusibles rapide, 1 câble liaison onduleur/alimentation</b>	

Nom : ..... Prénom .....

Adresse : .....  
 .....  
 .....

Code postal : ..... Ville : ..... Pays : .....

Tél. : ..... Fax : ..... GSM : .....  
 Email .....@.....

**Oui, je commande ce jour :**

Référence	Désignation	Nb	Prix unitaire €TTC	Sous total €TTC
<b>OR350BY</b>	OPEN RACKSEN sans onduleur		539,00	
<b>OR350UY</b>	OPEN RACKSEN avec onduleur		697,00	
<b>OPTBLK</b>	Peinture noire givrée		10,00	
<b>PW400Z</b>	Alimentation 400W Zalman (en remplacement de l'alimentation 350W Fortron)		69,00	
<b>JLDMI</b>	Capot de protection du bouton Power (monté)		30,00	
<b>FUSE10</b>	Kit de 10 fusibles de remplacement		3,60	
<b>IDEHQ</b>	Smart-câbles HQ IDE ATA133		30,00	
<b>PEFM</b>	Frais de transport et d'emballage (1 par châssis - France métropolitaine - autre destination nous consulter)		18,00	

**Règlement par : CHEQUE à la commande.**

**TOTAL+port €TTC**

Conformément à la loi 80335 du 12/5/1980, les matériels et logiciels décrits ci-dessus restent la propriété de ALSENTECH, jusqu'au paiement intégral des sommes dues.

**Date et signature obligatoire. Ecrire la mention "BON POUR ACCEPTATION"**